







L'intero assortimento in un colpo d'occhio

Exolon® multi UV

Lastre alveolari di polycarbonato

Profilé	Nom	Épaisseur (mm) A	Espacement (mm) B	Ug-value (vertical) (EN-ISO-10077-2) (W/m²K)	Light transmission TD65 (%)	
					clear 1099	white 1146
	Exolon Multi UV 2/4-8	4	8	4	84	77
	Exolon Multi UV 2/6-8	6	8	3,5	82	77
	Exolon® Multi UV 2/8-10,5	8	10,5	3,3	81	78
	Exolon® Multi UV 2/10-10,5	10	10,5	3	80	70
	Exolon® Multi UV 2/16-30	16	30	2,8	77	57
	Exolon® Multi UV 3/16-20	16	20	2,2	74	62
	Exolon® Multi UV 4/10-6	10	6	2,5	68	61
	Exolon® Multi UV 7/16-14	16	14	1,8	55	45
	Exolon® Multi UV 7/20-14	20	14	1,5	55	44
	Exolon® Multi UV 7/25-14	25	14	1,4	54	42
	Exolon® Multi UV 5X/8-25	8	25	2,8	71	63
	Exolon® Multi UV 5X/10-25	10	25	2,5	68	61
	Exolon® Multi UV 5X/16-25	16	25	2	64	55
	Exolon® Multi UV 5X/20-25	20	25	1,9	60	51
	Exolon® Multi UV HX/25-32	25	32	1,3	46	38
	Exolon Multi UV HX/32-32	32	32	1,1	45	36
	Exolon Multi UV HX/40-32	40	32	1	44	34
	Exolon Multi UV HX/50-32	50	32	0,85	46	31

Informazioni dettagliate sono disponibili nella rispettiva documentazione tecnica del prodotto.

La Exolon Group produce anche lastre solide in polycarbonato (Exolon® GP) e in poliestere (Vivak® e Axpert®).
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.sheets.covestro.com.



Exolon Group S.p.A
Strada Di Vagno 15/A –
05035 Nera Montoro (TR)
Italia

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per appurarne l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Covestro. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto. Exolon® è una marca registrata di Exolon Group.

Exolon multi Overview_IT_240101