

Vantaggi (con)vincenti:

- estrema resistenza agli urti
- massima termostabilità
- elevata trasparenza
- resistenza alle intemperie
- resistenza all'abrasione
- resistenza ai raggi UV

Lastre compatte Exolon®. Tutte le opzioni in una panoramica.

Prodotto	Tipo	Colore	Proprietà	Spessore in mm
Exolon® GP	099	trasparente non colorato	standard	0,75 - 15
	130 / 150	bianco traslucido		
Exolon® NR	099	trasparente non colorato	antiriflesso	1 - 4
Exolon® Vista QX	099	trasparente non colorato	qualità ottica	3 - 12
Exolon® Titan	099	trasparente non colorato	altamente resistente agli urti	20
Exolon® AR	8099 / 7099	trasparente non colorato	resistente all'abrasione, protezione anti UV	2 - 15
	8850	bronzo trasparente		
Exolon® AR5	W099 / V099	trasparente non colorato	resistente all'abrasione	2 - 8
Exolon® AR FO	W099 / V099	trasparente non colorato	deformabile, resistente all'abrasione	1 - 15
Exolon® UV	2099	trasparente non colorato	protezione anti UV garanzia di 10 anni	2 - 15
	2130 / 2150	bianco traslucido		
	2850	bronzo trasparente		
	2760	grigio trasparente		
Exolon® ECO	099	trasparente non colorato	con rigranulato	1,5 - 6
Exolon® ECOplus	099	trasparente non colorato	Qualità bio-circolare	0,75 - 20
Exolon® FR	099	trasparente non colorato	UL94 V0	2 - 12
Exolon® WS	658	verde	certificato secondo DIN EN ISO 25980:2014 (in precedenza DIN 1598)	3 / 4
	888	bronzo		
Exolon® Med	099	trasparente non colorato	Qualità medica	0,75 - 20
Exolon® UV CC	2655	verde trasparente	ridotta trasmissione del calore	2 - 12
	2080	trasparente non colorato		
Exolon® SilentSound**	2099	trasparente non colorato	protezione anti UV Fonoassorbente resistente all'abrasione protezione anti UV	8 - 20
	8099 AR	trasparente non colorato		
Exolon® DX**	139 cool / bright 174 high 184	bianco diffuso	illuminazione a LED	1,5 - 5
Exolon® RX**	144	bianco opaco	illuminazione a LED	1
Exolon® SX Sharp**	099	trasparente non colorato	illuminazione a LED Modellare	3
Exolon® UV Adlight**	148	bianco diffuso	illuminazione a LED	2 - 5

Tutte le lastre sono disponibili anche con colori a richiesta, a seconda della quantità ordinata

** prodotti con documentazione separata. Informazioni su richiesta.

Le lastre Exolon® sono molto trasparenti disponibili anche con superfici strutturate conformi alle diverse classificazioni antincendio*. Un'altra loro caratteristica è l'estrema facilità di lavorazione: sottoposte a taglio, foratura, fresatura e formatura a caldo non presentano alcun tipo di problema.

*a seconda dello spessore, della colorazione e dell'impiego previsto, le lastre Exolon® sono conformi agli standard delle norme antincendio di molti paesi. Le caratteristiche antincendio delle lastre in polycarbonato possono essere alterate dal naturale deterioramento dovuto all'usura e dagli agenti atmosferici.





Exolon Group NV
Wakkensesteenweg 47
8700 Tiel
Belgio

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per appurarne l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Exolon Group. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto. Makrolon® è un marchio registrato, di proprietà e licenza di Covestro Group. Exolon® è un marchio registrato di Exolon Group.