

Overtuigende voordelen:

- extreem slagvast
- uiterst temperatuurbestendig
- hoogtransparant
- weerbestendig
- slijtvast
- UV-bestendig

Exolon® – overzicht massieve platen. Ontdek de mogelijkheden.

Product	Type	Kleur	Eigenschap	Dikte in mm
Exolon® GP	099	helder transparant	standaard type	0,75 - 15
	130 / 150	wit translucide		
Exolon® NR	099	helder transparant	antireflex	1 - 4
Exolon® Vista QX	099	helder transparant	optische kwaliteit	3 - 12
Exolon® Titan	099	helder transparant	extreem slagvast	20
Exolon® AR	8099 / 7099	helder transparant	slijtvast UV-bescherming	2 - 15
	8850	brons transparant		
Exolon® AR5	W099 / V099	helder transparant	slijtvast	2 - 8
Exolon® AR FO	W099 / V099	helder transparant	vervormbaar, slijtvast	1 - 15
Exolon® UV	2099	helder transparant	UV-bescherming 10 jaar garantie	2 - 15
	2130 / 2150	wit translucide		
	2850	brons transparant		
	2760	grijs transparant		
Exolon® ECO	099	helder transparant	bevat regranulaat	1,5 - 6
Exolon® ECOplus	099	helder transparant	bio-circulaire kwaliteit	0,75 - 20
Exolon® FR	099	helder transparant	UL94 V0	2 - 12
Exolon® WS	658	groen	gecertificeerd volgens DIN EN ISO 25980:2014 (voorheen DIN 1598)	3 / 4
	888	brons		
Exolon® Med	099	helder transparant	medische kwaliteit	0,75 - 20
Exolon® UV CC	2655	groen transparant	beperkte warmte-emissie	2 - 12
	2080	helder transparant		
Exolon® SilentSound**	2099	helder transparant	UV-bescherming geluidabsorberend slijtvast/UV-bescherming	8 - 20
	8099 AR	helder transparant		
Exolon® DX**	139 cool / bright 174 high 184	wit diffus	LED lighting	1,5 - 5
Exolon® RX**	144	wit opak	LED lighting	1
Exolon® SX Sharp**	099	helder transparant	LED lighting / vormgeven	3
Exolon® UV Adlight**	148	wit diffus	LED lighting	2 - 5

Alle platen zijn, afhankelijk van de bestelde hoeveelheid, ook verkrijgbaar in de kleur die u wenst.

** Voor deze producten is aparte documentatie beschikbaar. Vraag er gerust naar.

Exolon® is verkrijgbaar als hoogtransparante platen, met structuur en overeenkomstig de brandclassificaties*. Ze laten zich zeer goed en makkelijk verwerken: boren, zagen, frezen en thermoformeren.

* Afhankelijk van dikte, kleuring en toepassing voldoen de Exolon® platen aan de eisen van tal van nationale brandveiligheidsnormen. Veroudering en verwerking kunnen van invloed zijn op het brandgedrag van polycarbonaatplaten.





Exolon Group NV
Wakkensesteenweg 47
8700 Tielt
België

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

De manier waarop en het doel waarvoor u onze producten, technische ondersteuning en informatie (hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van productie-evaluaties), inclusief voorgestelde formuleringen en aanbevelingen, aanwendt, vallen buiten onze controle mogelijkheden. Daarom is het imperatief dat u onze producten, technische ondersteuning en informatie zelf test, zodat u tot uw eigen tevredenheid kunt vaststellen of onze producten, technische ondersteuning en informatie geschikt zijn voor het door u beoogde doel en toepassing. Dit toepassingsgericht onderzoek moet minstens een test bevatten die de geschiktheid vanuit technisch, gezondheids-, veiligheids- en milieustandpunt onderzoekt. Dergelijke onderzoeken werden niet noodzakelijkerwijze door Exolon Group uitgevoerd. In zoverre schriftelijk niks anders met ons is overeengekomen, worden al onze producten uitsluitend verkocht overeenkomstig onze algemene verkoopsvoorwaarden, die wij u op uw verzoek graag toesturen. Alle informatie en technische ondersteuning worden ter beschikking gesteld zonder garantie of waarborg, en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat u elke vorm van aansprakelijkheid (contractuele, buitencontractuele en elke overige aansprakelijkheid) die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, technische ondersteuning en informatie, aanvaardt, en dat u ons uitdrukkelijk ontheft van alle desbetreffende aansprakelijkheden. Elke verklaring of aanbeveling die hierin niet is opgenomen is niet gerechtvaardigd en zal ons niet verbinden. Geen enkele hierin opgenomen verklaring kan worden geïnterpreteerd als aanbeveling om een product te gebruiken in strijd met een patent m.b.t. grondstoffen of het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend of feitelijk toegekend op grond van een patent. Makrolon® is een geregistreerde merknaam, eigendom van en in licentie gegeven door Covestro Group.

Exolon® is een geregistreerde merknaam door Exolon Group.